

## UNITRONIC® LAN 1200 MHz - CAT.7



### 정보

- NEU : 개선된 외부 직경 7,7 mm 에 회색외피

LAPP KABEL STUÏTGART UNITRONIC® LAN 1200 H CAT.7 4x2x22AWG



### 응용반경

- "통합 케이블링" 용 LAN 케이블

### 제품개요

- 제3구역 (수평 구역, 바닥)의 케이블 길이는 ISO / IEC 11801 및 EN 50173 표준에 따라 100 m를 초과 불가 (케이블 덕트 90 m + 작업 구역 10 m).
- 이 케이블은 1,2GHz까지 특수화됨.

### 승인(규범 참고 자료)



- 표준 prEN 50288-4-1 (2000년 8월) 적합
- 표준 EN50173과 ISO / IEC 11801의 요구사항을 초과함.

### 디자인

- 순구리선 AWG 22
- 셸 폴리올레핀 절연선. 직경 최고 1,6mm
- 전체 스크린 (동편조)을 한 4쌍의 스크린 된 페어 케이블 (알루미늄 호일)
- 외피 : 할로겐 프리, 난연 컴파운드
- 색상 : 회색 (RAL 7035)

Part number	Article designation	Number of pairs and dimensions	Outer diameter in mm max.	Copper index kg/km	Weight kg/km approx.
2170615	UNITRONIC® LAN 1200 H CAT.7	4 x 2 x AWG22/1	7.7	36.0	80.0

Copper price basis: EUR 150 / 100 kg; For utilization and definition of ‚Metal price basis‘ and ‚Metal index‘ see Appendix T17

Please find our standard lengths at: [www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths](http://www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths)

Packaging size: Drum

More detailed data sheet on request. Please specify the required type.

### Accessories

- Multipurpose shears A and B see page 902
- DATA STRIP stripping tool see page 909