

ÖLFLEX® TRUCK SPIRAL ABS



ÖLFLEX® TRUCK SPIRAL EBS



응용반경

- 이 스파이럴은 트랙터, 트레일러, 세미 트레일러 연결에 사용됨
- 5극, ISO 7638에 준한 ABS 커넥터 시스템
- ADR/GGVS-인가 - 위험 제품의 운송에도 적용

제품개요

- ISO 4141과 ISO 6722에 준하여 설계됨
- 힘 피로 성능 시험에서 높은 주기 수를 보여줌
- 높은 재생력
- 보호 정도 : IP69K

디자인

ÖLFLEX® TRUCK SPIRAL ABS

- 5극 : 2 x 4,0mm² + 3 x 1,5mm²
- 작업 길이 : 2,250mm, 최고 길이 : 최고 4000mm
- 절연 재료: 절약형(권선평 작음) 전선: PP, 외피: PUR 고급형(권선평 큼): 전선: PP, 외피: TP-E

ÖLFLEX® TRUCK SPIRAL EBS

- 7극 : 2 x 4,0mm² + 3 x 1,5mm² + 1 x (2x1,5mm²)
- 작업 길이 : 2,250mm, 최고 길이 : 최고 4000mm
- 절연 재료: 절약형(권선평 작음) 전선: PP, 외피: PUR 고급형(권선평 큼): 전선: PP, 외피: TP-E

주의 사항

- 이후 중고 케이블 기술 데이터에 따름

Technical data

	Core identification code ISO 4141-3 In accordance with ISO 4141 part 1-4 and ISO 6722
	Insulation resistance 10 MOhm x km
	Conductor stranding Fine wire according to ISO 6722
	Test voltage 5 kV root mean square value at least 5 min.
	Range of temperature Area of application, Class A

Part number	Article designation	Spiral length extended in mm max.	Sheath colour	Copper index kg / 1000 pcs.	Weight kg / 1000 pieces	PU
ÖLFLEX® TRUCK SPIRAL ABS 5pol.: 2x4,0mm² + 3x1,5mm²						
70274000	ÖLFLEX TRUCK SPIRAL ABS Economy 5pol.4m	4,000	black	636	1,800	1
70274001	ÖLFLEX TRUCK SPIRAL ABS Classic 5pol.4m	4,000	black	648	1,800	1
ÖLFLEX® TRUCK SPIRAL EBS 7pol.: 2x4,0mm² + 3x1,5mm² + 1x(2x1,5mm²)						
70274002	ÖLFLEX TRUCK SPIRAL EBS Economy 7pol.4m	4,000	black	785	2,000	1
70274003	ÖLFLEX TRUCK SPIRAL EBS Classic 7pol.4m	4,000	black	804	2,000	1

Copper price basis: EUR 150 / 100 kg; For utilization and definition of ‚Metal price basis‘ and ‚Metal index‘ see Appendix T17